

INSTRUKCJA TWORZENIA PRZESYŁEK ALLEGRO DOSTAWA W API

Instrukcja API zawiera gotowe do implementacji request'y w SOAP dla **channel="MS"**, gdzie jako parametr „id” w <relatedToAllegro> stosujemy zawartość <Id></Id>. W zależności od źródła danych (channel), request'y z tej instrukcji można wykorzystać jako przykład do celów testowych integracji.



allegro

Spis treści

Historia zmian.....	3
Utworzenie <i>Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie</i>	4
Utworzenie <i>Allegro przesyłka polecona</i>	4
Utworzenie <i>Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie</i>	5
Utworzenie <i>Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie</i>	6
Dodanie kolejnej przesyłki do jednej transakcji	7
Opis <i>relatedToAllegroType</i>	9
Sposoby dostawy Allegro	9

Historia zmian

Wersja	Data	Opis modyfikacji
1.1	14.03.2019	<ul style="list-style-type: none">- zmiana obsługi deliveryMethod dla kanału „MS” w obsłudze WebApi Allegro Dostawa- dodanie opisu sposobu dostawy Allegro- dodanie opisu relatedToAllegroType- informacja o zmianie nazewnictwa usług z odbiorem w punkcie na stronie Allegro
1.2	27.06.2019	<ul style="list-style-type: none">- aktualizacja opisu pola UWAGI
1.3	23.10.2019	<ul style="list-style-type: none">- dodanie dla kanału „MS” dwóch dodatkowych typów deliveryMethod (do nazwy usługi dodano również guid oraz id)
1.3	23.10.2019	<ul style="list-style-type: none">- dodanie aliasu @allegromail.pl jako identyfikatora transakcji Allegro (przekazywanego w klasie adresType w elemencie „email”)

Utworzenie *Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>

      <przesylki guid="6879A00D75D5AF1D45923C5F49898A25" opis="7722347298"
masa="1500" gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Spokojna 1" numerDomu=""
miejscowosc="Warszawa" kodPocztowy="01-044" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie
elementów klasy relatedToAllegro -->

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

      </przesylki>

      <urządWydaniaEPresylki id="id_punktu_odbioru"/>

      <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie/849a8308-240d-4045-ab30-
f8207815bce4/10062"/> <!-- deliveryMethod dla kanału MS – przyjmuje wartość dla danych
otrzymanych z trzech kanałów, WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość
„guid” z tabeli sposoby dostawy Allegro – jeśli w klasie adresType zostanie przekazany adres
email z aliasem @allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie elementów klasy
relatedToAllegro -->

    </ns1:addShipment>

  </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

Utworzenie *Allegro przesyłka polecona*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>
```

```
<przesylki guid="6879A00D75D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1000"
gabaryt="GABARYT_A" xsi:type="ns1:przesylkaFirmowaPoleconaType">
```

```
<adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 2/6" numerDomu="" miejscowosc="Kraków"
kodPocztowy="30-900" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
```

```
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie elementów
klasy relatedToAllegro -->
```

```
<relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS" deliveryMethod="
Allegro Przesyłka polecona /aa1d05e0-943b-47cb-a759-9d8c16707129/28"/> <!-- deliveryMethod
dla kanału MS – przyjmuje wartość dla danych otrzymanych z trzech kanałów, WEB_API przyjmuje
wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy Allegro – jeśli w klasie
adresType zostanie przekazany adres email z aliasem @allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie
elementów klasy relatedToAllegro -->
```

```
</przesylki>
```

```
<idBufor></idBufor>
```

```
</ns1:addShipment>
```

```
</SOAP-ENV:Body>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Utworzenie *Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<SOAP-ENV:Body>
```

```
<ns1:addShipment>
```

```
<przesylki guid="6879A00D71D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">
```

```
<adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Świętokrzyska 31/33" numerDomu=""
miejscowosc="Warszawa" kodPocztowy="00-001" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie elementów
klasy relatedToAllegro -->
```

```
<ubezpieczenie kwota="100000"/>
```

```
<pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="1146"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytułem="TYTUŁ POBRANIA"/>
```

```

<urządWydaniaEPrzesylki id="id_punktu_odbioru"/>

    <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
    deliveryMethod=" Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie /88f677d9-c125-45e0-
    bdf0-f965826542a9/20062" /> <!-- deliveryMethod dla kanału MS – przyjmuje wartość dla
    danych otrzymanych z trzech kanałów, WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API
    wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy Allegro – jeśli w klasie adresType zostanie
    przekazany adres email z aliasem @allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie elementów
    klasy relatedToAllegro -->

</przesylki>

<idBufor></idBufor>

    </ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

```

Utworzenie *Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie*

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

    <SOAP-ENV:Body>

        <ns1:addShipment>

<przesylki guid="8879A00D71D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

    <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 10" numerDomu="" miejscowosc="Katowice"
kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie elementów
klasy relatedToAllegro -->

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

        <pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="1336"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

        <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
    deliveryMethod=" Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy / ec0e7fff-8233-4869-99ce-
    fe2b67a7de84/27" /> <!-- deliveryMethod dla kanału MS – przyjmuje wartość dla danych
    otrzymanych z trzech kanałów, WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z
    tabeli sposoby dostawy Allegro – jeśli w klasie adresType zostanie przekazany adres email z aliasem
    @allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie elementów klasy relatedToAllegro -->

```

```

</przesylki>

    <idBufor></idBufor>

    </ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

```

UWAGI:

1. W przypadku przekazania parametru <relatedToAllegro> w addShipment, należy przekazać każdy wymagany element (id, sellerId, channel, deliveryMethod). W przypadku przekazania tylko aliasu @allegromail.pl w elemencie „email” w adresType, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przekazany alias był właściwy dla danej transakcji.
2. Przesyłając przesyłki powiązane z Allegro, adresowane do punktu odbioru, w danych adresata w addShipment, należy podać dane adresowe punktu odbioru (kod pocztowy i miejscowość).
3. Każda usługa Allegro posiada swoje id/nazwę dla potrzeb deliveryMethod. W przypadku wskazania błędnego id/nazwy, przesyłka nie zostanie utworzona. Zestawienie kodów i nazw dla przesyłek Allegro, znajduje się w sekcji [sposoby dostawy Allegro](#).
4. Powyższa instrukcja została opracowana na przykładzie pobierania danych z Menagera Sprzedaży Allegro (channel="MS"). Należy pamiętać, że wskazanie danych dla <relatedToAllegro> zależne jest właśnie od źródła pozyskania danych, np. dla channel="REST_API" należy jako id wskazać OrderId.
5. Parametry dla <relatedToAllegro>, tj. „id”, „sellerId” - są to unikalne identyfikatory transakcji oraz sprzedającego, a „id” zależne jest od jego źródła (WEB_API, MS lub REST_API – z wyjątkiem kanału „MS”, który przyjmuje metody dostawy zwrócone z Allegro kanałem MS, REST_API oraz WEB_API).
6. Przypominamy, że Allegro wygasza kanał WEB_API, co skutkować będzie brakiem możliwości pobrania danych o transakcjach tym kanałem i brakiem możliwości utworzenia przesyłek dla tego kanału.

Dodanie kolejnej przesyłki do jednej transakcji

Istnieje możliwość utworzenia kilku przesyłek dla jednej transakcji. Aby to zrobić, należy w addShipment dodać dwie takie same przesyłki. W przypadku przesyłek za pobraniem, należy rozłożyć kwotę pobrania na przesyłki w zależności od ich wartości. W przypadku przesyłki, składającej się np. z dwóch paczek w kwocie całkowitej 180 zł, możemy rozdzielić pobranie na dwie równe części po 90 zł każda, bądź np. na 100 zł i 80 zł.

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

    <SOAP-ENV:Body>

        <ns1:addShipment>

            <przesylki guid="8879A00D71D5AF1D4591355F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

```

<adres nazwa="Jan Kowalski ulica="Testowa 2/6" numerDomu=""
miejscowosc="Katowice" kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie
elementów klasy relatedToAllegro -->

<ubezpieczenie kwota="100000"/>

<pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY"
kwotaPobrania="10000" nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

<relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Pocztex Kurier 48/6eced786-ae4-47ba-9cb6-e24f8b1d3182/26"/>
<!-- deliveryMethod dla kanału MS – przyjmuje wartość dla danych otrzymanych z trzech
kanałów, WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby
dostawy Allegro – jeśli w klasie adresType zostanie przekazany adres email z aliasem
@allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie elementów klasy relatedToAllegro -->

</przesylki>

<przesylki guid="8879A30D71D5AF1D4591355F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

<adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 2/6" numerDomu=""
miejscowosc="Katowice" kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"
email="sclqz3p7c+5c2e41969@allegromail.pl"/> <!-- przekazanie aliasu @allegromail.pl jako
identyfikatora przesyłki Allegro, przy przekazaniu aliasu nie jest konieczne przekazanie
elementów klasy relatedToAllegro -->

<ubezpieczenie kwota="100000"/>

<pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="8000"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

<relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Pocztex Kurier 48/6eced786-ae4-47ba-9cb6-e24f8b1d3182/26"/>
<!-- deliveryMethod dla kanału MS – przyjmuje wartość dla danych otrzymanych z trzech
kanałów, WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby
dostawy Allegro – jeśli w klasie adresType zostanie przekazany adres email z aliasem
@allegromail.pl, nie jest konieczne przekazanie elementów klasy relatedToAllegro -->

</przesylki>

<idBufor></idBufor>

</ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Opis *relatedToAllegroType*

Typ opcjonalnego elementu dla **przesylkaRejestrowanaType**, który zawiera informacje o powiązaniu danej przesyłki z operacją dostawy w serwisie Allegro .

Uwaga:

Przesyłając przesyłki powiązane z Allegro adresowane do punktu odbioru w danych adresata, należy podać dane adresowe punktu odbioru (kod pocztowy i miejscowość).

id	Atrybut zawierający id operacji w serwisie Allegro odpowiedni dla źródła: <ul style="list-style-type: none">• DeaId dla WEB_API,• TransactionId dla MS,• OrderId dla REST_API
sellerId	Atrybut z cyfrowym identyfikatorem sprzedającego w Allegro.
channel	Atrybut informujący o źródle atrybutu id i przyjmuje wartość: <ul style="list-style-type: none">• WEB_API – kiedy źródłem jest WebAPI Allegro,• MS – kiedy źródłem jest plik XML wyeksportowany z Menedżera Sprzedaży Allegro• REST_API – kiedy źródłem jest RestAPI Allegro.
deliveryMethod	Atrybut zawierający id sposobu dostawy zgodny ze sposobami obsługiwanymi przez Poczta Polską, zawartymi w tabeli Sposoby dostawy Allegro .

Sposoby dostawy Allegro

id	REST_API	Nazwa sposobu dostawy	Typ przesyłki
26	6eced786-ae4-47ba-9cb6-e24f8b1d3182	Allegro Pocztex Kurier 48	przesylkaBiznesowaType
27	ec0e7fff-8233-4869-99ce-fe2b67a7de84	Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy	przesylkaBiznesowaType
28	aa1d05e0-943b-47cb-a759-9d8c16707129	Allegro Przesyłka polecona	przesylkaFirmowaPoleconaType
10062	849a8308-240d-4045-ab30-f8207815bce4	Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie	przesylkaBiznesowaType
20062	88f677d9-c125-45e0-bdf0-f965826542a9	Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie	przesylkaBiznesowaType

Od dnia 14.03.2019 r. na stronie Allegro nastąpiła zmiana nazewnictwa:

- z **Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie** na **Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch**
- z **Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie** na **Allegro Punkty Poczta pobranie**

Zmiany zostały wdrożone jedynie w Allegro, nazewnictwo usług w webservice nie ulega zmianie.