

## INSTRUKCJA TWORZENIA PRZESYŁEK ALLEGRO DOSTAWA W API

Instrukcja API zawiera gotowe do implementacji request'y w SOAP dla **channel="MS"**, gdzie jako parametr „id” w <relatedToAllegro> stosujemy zawartość <Id></Id>. W zależności od źródła danych (channel), request'y z tej instrukcji można wykorzystać jako przykład do celów testowych integracji.



allegro

## Spis treści

Historia zmian.....	3
Utworzenie <i>Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie</i> .....	4
Utworzenie <i>Allegro przesyłka polecona</i> .....	4
Utworzenie <i>Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie</i> .....	5
Utworzenie <i>Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie</i> .....	6
Dodanie kolejnej przesyłki do jednej transakcji .....	7
Opis <i>relatedToAllegroType</i> .....	8
Sposoby dostawy Allegro .....	9

## Historia zmian

Wersja	Data	Opis modyfikacji
1.1	14.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- zmiana obsługi <b>deliveryMethod</b> dla kanału „MS” w obsłudze WebApi Allegro Dostawa</li><li>- dodanie opisu sposobu dostawy Allegro</li><li>- dodanie opisu <b>relatedToAllegroType</b></li><li>- informacja o zmianie nazewnictwa usług z odbiorem w punkcie na stronie Allegro</li></ul>

## Utworzenie *Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>

      <przesylki guid="6879A00D75D5AF1D45923C5F49898A25" opis="7722347298"
masa="1500" gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Spokojna 1" numerDomu=""
miejscowosc="Warszawa" kodPocztowy="01-044" kraj="Polska" mobile="+48 504 717
606"/>

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

        <urządWydaniaEPrzesylki id="id_punktu_odbioru"/>

        <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie" /> <!-- deliveryMethod dla kanału
WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy
Allegro -->

      </przesylki>

    </idBufor></idBufor>

  </ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

## Utworzenie *Allegro przesyłka polecona*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>

      <przesylki guid="6879A00D75D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="GABARYT_A" xsi:type="ns1:przesylkaFirmowaPoleconaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 2/6" numerDomu="" miejscowosc="Kraków"
kodPocztowy="30-900" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"/>

      </przesylki>

    </ns1:addShipment>

  </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedajacy" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Przesyłka polecona"/> <!-- deliveryMethod dla kanału WEB_API przyjmuje
wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy Allegro -->
```

```
</przesylki>
```

```
<idBufor></idBufor>
```

```
</ns1:addShipment>
```

```
</SOAP-ENV:Body>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## Utworzenie *Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<SOAP-ENV:Body>
```

```
<ns1:addShipment>
```

```
<przesylki guid="6879A00D71D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">
```

```
<adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Świętokrzyska 31/33" numerDomu=""
miejscowosc="Warszawa" kodPocztowy="00-001" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"/>
```

```
<ubezpieczenie kwota="100000"/>
```

```
<pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="1146"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>
```

```
<urządWydaniaEPrzesylki id="id_punktu_odbioru"/>
```

```
<relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedajacy" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie"/> <!-- deliveryMethod dla
kanału WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy
Allegro -->
```

```
</przesylki>
```

```
<idBufor></idBufor>
```

```
</ns1:addShipment>
```

```
</SOAP-ENV:Body>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## Utworzenie *Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie*

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>

      <przesylki guid="8879A00D71D5AF1D45913C5F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 10" numerDomu="" miejscowosc="Katowice"
kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"/>

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

        <pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="1336"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

        <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedajacy" channel="MS"
deliveryMethod="Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy"/> <!-- deliveryMethod dla kanału WEB_API
przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy Allegro -->

      </przesylki>

    </idBufor></idBufor>

  </ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

### UWAGI:

1. Bardzo ważne jest przekazanie w addShipment parametru <relatedToAllegro> wraz z zawartością zgodną z wsdl (id, sellerId oraz channel) dla danej transakcji.
2. Przesyłając przesyłki powiązane z Allegro, adresowane do punktu odbioru w danych adresata (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość) należy podać dane adresowe punktu odbioru.
3. Każda usługa Allegro posiada swoje id/nazwę dla potrzeb deliveryMethod. W przypadku wskazania błędnego id/nazwy, przesyłka nie zostanie utworzona. Zestawienie kodów i nazw dla przesyłek Allegro, znajduje się w sekcji [sposoby dostawy Allegro](#).
4. Powyższa instrukcja została opracowana na przykładzie pobierania danych z Menagera Sprzedaży Allegro (channel="MS"). Należy pamiętać, że wskazanie danych dla <relatedToAllegro> zależne jest właśnie od źródła pozyskania danych, np. dla channel="REST\_API" należy jako id wskazać OrderId.
5. Parametry dla <relatedToAllegro> , tj. "id", "sellerId" - są to unikalne identyfikatory transakcji oraz sprzedającego, a „id” zależne jest od jego źródła (WEB\_API, MS lub REST\_API).

## Dodanie kolejnej przesyłki do jednej transakcji

Istnieje możliwość utworzenia kilku przesyłek dla jednej transakcji. Aby to zrobić, należy w *addShipment* dodać dwie takie same przesyłki. W przypadku przesyłek za pobraniem, należy rozłożyć kwotę pobrania na przesyłki w zależności od ich wartości. W przypadku przesyłki, składającej się np. z dwóch paczek w kwocie całkowitej 180 zł, możemy rozdzielić pobranie na dwie równe części po 90 zł każda, bądź np. na 100 zł i 80 zł.

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <SOAP-ENV:Body>

    <ns1:addShipment>

      <przesylki guid="8879A00D71D5AF1D4591355F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski ulica="Testowa 2/6" numerDomu=""
miejscowosc="Katowice" kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"/>

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

        <pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY"
kwotaPobrania="10000" nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

        <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod=" Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy"/>

      </przesylki>

      <przesylki guid="8879A30D71D5AF1D4591355F45898A25" opis="7722347298" masa="1500"
gabaryt="XXL" xsi:type="ns1:przesylkaBiznesowaType">

        <adres nazwa="Jan Kowalski" ulica="Testowa 2/6" numerDomu=""
miejscowosc="Katowice" kodPocztowy="40-940" kraj="Polska" mobile="+48 504 717 606"/>

        <ubezpieczenie kwota="100000"/>

        <pobranie sposobPobrania="RACHUNEK_BANKOWY" kwotaPobrania="8000"
nrb="NUMER_RACHUNKU" tytulem="TYTUŁ POBRANIA"/>

        <relatedToAllegro id="ID_transakcji" sellerId="ID_sprzedający" channel="MS"
deliveryMethod=" Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy"/> <!-- deliveryMethod dla kanału
WEB_API przyjmuje wartość „id”, a dla REST_API wartość „guid” z tabeli sposoby dostawy
Allegro -->

      </przesylki>

    </idBufor></idBufor>

  </ns1:addShipment>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

## Opis *relatedToAllegroType*

Typ opcjonalnego elementu dla **przesylkaRejestrowanaType**, który zawiera informacje o powiązaniu danej przesyłki z operacją dostawy w serwisie Allegro .

### Uwaga:

Przesyłając przesyłki powiązane z Allegro adresowane do punktu odbioru w danych adresata (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość) należy podać dane adresowe punktu odbioru.

id	Atrybut zawierający id operacji w serwisie Allegro odpowiedni dla źródła: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DeaId</b> dla WEB_API,</li><li>• <b>TransactionId</b> dla MS,</li><li>• <b>OrderId</b> dla REST_API</li></ul>
sellerId	Atrybut z cyfrowym identyfikatorem sprzedającego w Allegro.
channel	Atrybut informujący o źródle atrybutu <b>id</b> i przyjmuje wartość: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>WEB_API</b> – kiedy źródłem jest WebAPI Allegro,</li><li>• <b>MS</b> – kiedy źródłem jest plik XML wyeksportowany z Menedżera Sprzedaży Allegro</li><li>• <b>REST_API</b> – kiedy źródłem jest RestAPI Allegro.</li></ul>
deliveryMethod	Atrybut zawierający id sposobu dostawy zgodny ze sposobami obsługiwanymi przez Poczta Polską, zawartymi w tabeli <a href="#">Sposoby dostawy Allegro</a> .



## Sposoby dostawy Allegro

id	REST_API	Nazwa sposobu dostawy	Typ przesyłki
26	6eced786-aee4-47ba-9cb6-e24f8b1d3182	Allegro Pocztex Kurier 48	przesylkaBiznesowaType
27	ec0e7fff-8233-4869-99ce-fe2b67a7de84	Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy	przesylkaBiznesowaType
28	aa1d05e0-943b-47cb-a759-9d8c16707129	Allegro Przesyłka polecona	przesylkaFirmowaPoleconaType
10062	849a8308-240d-4045-ab30-f8207815bce4	Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie	przesylkaBiznesowaType
20062	88f677d9-c125-45e0-bdf0-f965826542a9	Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie	przesylkaBiznesowaType

Od dnia 14.03.2019 r. na stronie Allegro nastąpiła zmiana nazewnictwa:

- z **Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie** na **Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch**
- z **Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie pobranie** na **Allegro Punkty Poczta pobranie**

Zmiany zostały wdrożone jedynie w Allegro, nazewnictwo usług w webservice nie ulega zmianie.